



## Hänsyn vid skogliga åtgärder

- Planera på barmark
- Märk ut kalkugnen och ställ kulturstubbar, (1,3 meter höga) 10 m utanför och runt om kalkugnen
- Undvik markskador och spårbildning genom att köra när marken är frusen eller torr.
- Avlägsna träd på och intill kalkugnen för att förhindra skador av rotsprängning och stormfällning
- Avlägsna avverkningsrester från kalkugnen så att den inte döljs och riskerar att skadas av framtida skogsbruksåtgärder
- Markbered och plantera inte inom skyddsområdet

**K**alk har framställts genom bränning av kalksten i speciella ugnar. Kalkugnarna var byggda som ett runt stenkummel av kalksten med flera hålrum vid marken för brännveden. På en bädd av tändved varvades sedan skiffer och kalksten. En ugn brann i ca två veckor. Sedan revs den ut och kalken togs tillvara.

Kalk användes till murbruk, bestrykning av murstockar och husväggar samt till jordförbättringsmedel på åkrarna. Spåren av den brända ugnen syns idag som en hästskoformad vall av kalkstenar, ibland med en rektangulär grop inuti. Slagghögar, kalkbrott och rester av lagerbyggnader kan finnas i närheten. Ibland påträffas obrända kalkugnar.

Länsstyrelsen rekommenderar ett skyddsområde på 10 meter utanför kalkugnens vall.



## Tillstånd från länsstyrelsen krävs för:

- Markberedning
- Plantering
- Nyanläggande av väg
- Skyddsdikning
- Stubbskörd

## Samråd med länsstyrelsen bör hållas inför:

- Bränning
- Åtgärder på befintlig väg
- Askåterföring
- Gödsling