

# Stockholms läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

01FS 2001:142

Utkom från trycket

den 27 juni 2001

### **Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om förbud mot vattenskidåkning i Svartsjöviken på Färingsö, Ekerö kommun;**

beslutade den 8 juni 2001  
(dnr 1231-2001-3019).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Förbud mot vattenskidåkning skall gälla i Svartsjöviken på Färingsö, Ekerö kommun. Området begränsas i norr av kanalmynningen vid bron (59°21,8'N, 17°43,5'O, WGS-84) över väg 812.

Som villkor för förbudets tillämplighet gäller att från kanalen väl synlig tavla i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatt i anslutning till landsvägsbron. I mån av behov får även annan skyltning om förbudet göras vid viken.

Det ankommer på Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot föreskriften kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

---

Beslutet träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast två veckor efter det att föreskriften utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling. Beslutet kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa  
Juridiska enheten

# TAVLA FÖR UTMÄRKNING AV FÖRBUD MOT VATTENSKIDÅKNING




Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar

1,0 x 1,0 meter (litet märke)


1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagttåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.