



Länsstyrelsen

01FS 2004:67

Utkom från trycket
den maj 7 maj 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning till högst 5 knop i Östermarsfladen, Nåttarö samt i inloppssunden Oxholmen – Bötsudden och Stora Vallringen – Nåttarö nordostudde, Haninge kommun;

beslutade den 27 april 2004
(dnr 2589-2003-49831).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartbegränsning till högst 5 knop skall gälla inom ett vattenområde av Östermarsfladen vid Nåttarö, Haninge kommun samt i inloppssunden dit, Oxholmen – Bötsudden och Stora Vallringen – Nåttarö nordostudde.

Området begränsas i norr av en rät linje från Oxholmens östra udde (58°53,75'N, 18°08,50'O) till Stora Vallringens norra udde (58°53,55'N, 18°08,80'O).

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att väl synliga tavlor och tilläggstavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta på Oxholmens östra udde och på Stora Vallringens norra udde. Skyltarna där bör ha sin front med samma orientering som själva begränsningslinjen. Skyltar bör även uppsättas vid inloppssunden Oxholmen – Bötsudden och Stora Vallringen – Nåttarö nordostudde.

Det ankommer på Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, 103 94 Stockholm, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot fartbegränsningsföreskrifterna kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt då föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik



Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den övre tavlan utförs i någon av följande storlekar:

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Då tavlorna monteras ihop ska bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagttåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

rött 1, 2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.

