

# Stockholms läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

### Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om dykförbud i vattenområde vid Björkviks brygga, Värmdö kommun;

01FS 2004:71

Utkom från trycket  
den 12 maj 2004

beslutade den 4 maj 2004  
(dnr 2589-2003-54931).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Förbud mot dykning skall gälla vid Björkviks brygga, Värmdö kommun, inom en radie av 250 meter räknad från udden 50 meter söder om ångbåtsbryggan. Förbudet omfattar endast området öster om en linje i bäring 180° från samma udde. Därutöver omfattar dykförbudet hela Sandviken.

Läge Björkviks brygga: 59°13,27'N, 18°32,4'O (WGS-84).

Som villkor för förbudets tillämplighet gäller att både från sjön och land väl synliga tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta vid Björkviks brygga. Under förbudsmärket i form av en överstruken dykare skall en tilläggstavla sättas upp med texten INOM 300 METER SAMT SANDVIKEN. Tilläggstavlan skall ha samma bredd och samma färgsättning som förbudsskylten. Förbudstavla skall även sättas upp på udden 50 meter söder om ångbåtsbryggan med en spets eller pil åt det håll förbudet gäller.

Det ankommer på Värmdö kommun att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot dykförbudsföreskriften kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Dessa föreskrifter träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast den 1 juni 2004.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa  
Juridiska enheten



Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den övre tavlan utförs i någon av följande storlekar:

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Då tavlorna monteras ihop ska bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

rött 1, 2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.