



Länsstyrelsen

01FS 2004:243

Utkom från trycket
den 15 september 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud i Hemviken vid Smådalarö, Haninge kommun;

beslutade den 6 september 2004
(dnr 2589-2003-82598).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankringsförbud skall gälla i Hemviken vid Smådalarö, Haninge kommun. Förbudet gäller till bron över Mandråparsundet samt i sundet mellan Rosenön (Krogarholmen) och Näsudden. Undantag från förbudet gäller bojar och bojstenar enligt följande mening och framtida utbyten av sådana bojar och bojstenar.

Det ankommer på Smådalarö Gård AB att i samråd med fastighetsägarna anordna åtminstone en boj med bojsten utanför varje fastighet i Hemviken. Samråd och utplacering skall ha skett inom två år från det föreskriften om ankringsförbud trätt i kraft om inte strandfastighetsägarna avsagt sig att få bojen utplacerad. Placeringen kräver även vattenägarens medgivande.

Sjökort: 6145

Som villkor för förbudets tillämplighet gäller att tavlor utmärkande ankringsförbudet jämte erforderliga tilläggstavlor finns uppsatta. Tavlor utformning framgår av bilaga till detta beslut.

Det ankommer på Smådalarö Gård AB, 130 54 DALARÖ, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot ankringsförbudsföreskriften kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Dessa föreskrifter träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att föreskrifterna utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling. Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten



Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.