

Stockholms läns författningssamling

Länsstyrelsen



01FS 2001:1

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter

Utkom från trycket
den 15 januari 2001

om fartbegränsning i Tranebergssund, Stockholms kommun, i samband med byggande av en ny bro;

beslutade den 8 januari 2001
(dnr 1231-1999-14427).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 §sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartbegränsning till högst 5 knop skall gälla tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2001 i Tranebergssund, i samband med byggande av en ny bro över sundet.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att tavlor i enlighet med bilaga finns uppsatta vid det fartbegränsade områdets gränser, dvs. nära Kristinebergsparken respektive nära Fredhällsbadet och motsvarande platser på Tranebergsstranden. Fartbegränsningstavlorna skall vara väl synliga och belysta nattetid.

Det ankommer på Peab Sverige AB att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Vidare ankommer det på Peab Sverige AB att tillse att beslutet kungörs i dagspressen samt tillställs Radio Stockholm för kungörande i radio.

Föreskrifterna träder i kraft dagen efter det att de utkommit från trycket i länets författningssamling.

Detta beslut kungörs även i Underrättelser för sjöfara nde.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten



- Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

- Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4..



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagtligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.