

## KUNGÖRELSE

### **om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Visholmens yt- och grundvattentäkt i Strängnäs kommun**

utfärdad den 26 juni 1991

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen, skyddsområde för Visholmens yt- och grundvatten- täkt, som är vattentäkt för Strängnäs centralort m fl tätorter och föreskriver samtidigt de skyddsföreskrifter som skall råda. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla

Skyddsområdet är indelat i brunnszon inre skyddszon och yttre skyddszon.

Inom brunnszonen skall följande gälla

- § 2 a) Inom brunnszonen skall vattentäktverksamhet bedrivas, befintligt bostadshus får dock användas som personalbostad för gatukontorets personal. Annan verksamhet får ej förekomma. Brunnszonen skall vara inhägnad.
- b) Invid intagsbrunnen skall finnas skylt med texten "VATTENTÄKT".

## 04FS 1991:20

Inom inre skyddszonen skall följande gälla

§ 3

### **Motorfordonstrafik**

Motorfordonstrafik får ej förkomma utom för drift skötsel och underhåll av vattenverket och området samt transporter till och från personalbostaden. Ytterliggare medgivande kan lämnas av miljö- och hälso- skyddsnämnden efter hörande av gatukontoret.

Inom inre- och yttre skyddszonerna skall i övrigt gälla

§ 4

### **Brandfarliga vätskor**

- a) Hantering av brandfarliga vätskor samt anordnande av skydd mot spill eller läckage från motorfordon eller stationär maskin, skall ske så att vätskan ej kan förorena yt- eller grundvattnet.

### **Kemikalier**

- b) Hantering av kemikalier, som t ex smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, frostskyddsmedel och andra för grundvattnet eller ytvattnet skadliga kemikalier som ej omnämnes särskilt i dessa föreskrifter, får ej ske på sådant sätt att grund- vattnet eller ytvattnet kan förorenas. Efter anmälan bestämmer miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av gatukontoret intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder, som i förekommande fall skall vidtagas.

## 04FS 1991:20

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern skall finnas upplysningsskylt med texten: "Fara För Vattenförorening. Skyddsområde".

### Gödselmedel, bekämpningsmedel m m

- d) Spridning av gödselmedel, avloppsslam, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma inom inre skyddszonen. Dylig spridning får inom yttre skyddszonen endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

### Spillvatten

- e) Spillvatten får ej utsläppas på eller i mark eller i vattenområde.

Inom yttre skyddszone

n kan miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter hörande av gatukontoret, medge undantag härifrån om det med hänsyn till spillvattnets mängd och sammansättning kan utsläppas utan risk för förorening av grundvattnet eller ytvattnet. Nödutsläpp från kommunens spillvattenpumpstationer kan förekomma. Nödutsläpp skall i största möjliga mån undvikas. Eventuella nödutsläpp skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### Avfall

- f) Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annan orenlighet får ej ske.

## 04FS 1991:20

### Asfaltverk, oljegrusverk

g)

Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske.

§ 5

### Täkt och schaktningsarbeten

- a) Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske.
- b) Schaktning får ej ske djupare än 3.0 m över högsta grundvattennivå inom inre skyddszonen och inom yttre skyddszonen ej djupare än 1.0 m över högsta grundvattennivå. Medgivande till djupare schaktning kan lämnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av gatukontoret. Den som avser utföra schaktningsarbete skall genom särskild utredning visa grundvattensytans läge.
- c) Fyllnads- eller utjämningsmassor av material som kan försämra grundvattenkvalitén eller som kan störa grundvattentillförseln får ej tippas eller uppläggas.
- d) Muddring i vattenområde får ej ske utan tillstånd - vattendom - enligt vattenlagen.

§ 6

### Väg byggnad m m

Väg, byggnad eller annan verksamhet får ej anordnas inom inre skyddszonen utan att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till

## 04FS 1991:20

skydd för vattenförorening. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriver, efter hörande av gatukontoret, vilka skyddsåtgärder som ska vidtagas.

### § 7

#### Värmeutvinning

Anläggning för utvinning av värme ur ytvattnet, grundvattnet eller mark får ej anordnas inom inre skyddszone. Dylig anordning får anordnas inom yttre skyddszone efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall efter hörande av gatukontoret föreskriva vilka skyddsåtgärder som i varje särskilt fall skall vidtagas. Anläggning med uttagen effekt överstigande 500 kW prövas enligt miljöskyddslagen.

### § 8

#### Skyltning

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet skall sättas upp informationsskyltar. Skyltarna skall utformas och placeras i enlighet med utfärdade anvisningar från statens naturvårdsverk, statens vägverk och statens trafik-säkerhetsverk.

Vid infarterna sjövägen till skyddsområdet i Strängnäs-fjärden skall inom yttre skyddszone uppsättas väl synliga skyltar med texten. "Skyddsområde för vattentäkt. Utsläpp får ej ske. Vid fara för vattenförorening kontakta Räddningstjänsten tel 90 000".

I hamnar inom skyddsområdet skall uppsättas väl synliga skyltar med texten-. "Skyddsområde för vattentäkt. Använd toaletter

## 04FS 1991:20

iland. Vid fara för vattenförorening kontakta Räddningstjänsten tel 90 000."

Det åligger huvudmannen att ombesörja skyltning enligt ovan.

Även skyltning enligt §§ 2b, 4c skall utföras genom huvudmannens försorg.

### § 9

#### Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring, transport eller hantering av i § 4 nämnda ämnen, omedelbart till räddningstjänsten miljö- och hälsoskyddsnämnden och gatukontoret anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grund- eller ytvattnet. Vid spill eller läckage av ämne som nämns i § 4 skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra ämnet att tränga ned i marken eller spridas inom vattenområdet.

Utöver dessa föreskrifter gäller vad som sägs i statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25), allmänna råd till dessa (Naturvårdsverkets allmänna råd 90:17), sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar mm (SÄIFS 1989:14) och allmänna råd till dessa samt övrig tillämplig lagstiftning.

Om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i vattenlagen 18 kap 1 §.

För påföljd för förseelse med ovan meddelade föreskrifter " stadgas i vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

## **04FS 1991:20**

Tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av länsstyrelsen enligt vattenlagen 18 kap 1 §.

Den omedelbara tillsynen av efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

GUSTAV JOHANSSON

Ulrika Schröder

STRÄNGNÄS

LANTMÄTLING OCH BYGGMÄTNINGSÄMBETEN  
SÖDERMANLÄN  
99. 12. 12  
270 2495 98

SKYDDSRÅDE FÖR  
VATTENTÅKT PÅ VISHOLMEN

BETECKNINGAR:

- GRÄNS FÖR BRUNNSZON
- - - GRÄNS FÖR INRE SKYDDSZON
- · - · GRÄNS FÖR YTTRE SKYDDSZON

SKALA 1:8000

