

om fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser för två grund- vattentäkter i Vansö socken, Strängnäs kommun

utfärdad den 20 juli 1981

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för två grundvattentäkter belägna på fastigheten Kyrkobyn 1:5 - huvudvattentäkt - resp Brännårby 4:1 - reservvattentäkt - i Vansö socken, Strängnäs kommun. Vattentäkterna nyttjas för vattenförsörjningen för Vansö tätort. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsbestämmelser för området.

§ 1

Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszoner, inre skyddszoner och yttre skyddszon.

§ 2

Vid vägar som allmänt används för trafik inom skyddsområdet skall upplysningsskyltar placeras. Skyltarna bör utformas och placeras i enlighet med gemensam rekommendation från statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk. Upplysningsskyltar uppsätts och bekostas av kommunen.

INOM BRUNNSZONERNA SKALL FÖLJANDE GÄLLA:

§ 3

- a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.
- b) Invid vattentäkterna skall finnas upplysningsskylt med texten.

04FS 1981:34

VATTENTÄCKT
INOM INRE OCH YTTRE SKYDDSZONERNA SKALL FÖLJANDE
GÄLLA.

§ 4

- a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös samt i övrigt i enlighet med förordningen (i 961:568) om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter till förordningen kommerskollegium och statens industriverk meddelat.

För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter som utfärdats av produktkontrollnämnden. Miljö- och hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

- b) Vid påfyllningsröret på varje stationär cistern för brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten:
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE."
Sskylten skall tillhandahållas av kommunen.
- c) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt.

§ 5

Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga ned i marken. Miljö- och hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

04FS 1981:34

§ 6

Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar , bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

§ 7

Uppställning av asfaltverk och oljegrusverk får ej ske inom **de inre skyddszonerna**. Dylig uppställning inom den yttre skyddszone kan tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelsen efter hörande av kommunen och miljö- och hälsovårdsnämnden.

§ 8

- a) Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske djupare än 3,0 m inom **inre skyddszonerna** och 1,0 m inom **yttre skyddszone** över högsta naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
- b) Vid varje grus-, sand- eller jordtäkt skall finnas upplysningsskylt med texten:
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE".
Skylten skall tillhandahållas av kommunen.
- e) Sprängning i berggrunden inom inre skyddszonerna får ske endast efter medgivande av kommunen efter hörande av miljö- och hälsovårdsnämnden.

§ 9

Avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annan orenlighet får ej avläggas. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, avläggas.

04FS 1981:34

§ 10

Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar. Miljö- och hälsovårdsnämnden kan efter särskild prövning lämna dispens från skyddsbestämmelserna i denna paragraf beträffande yttre skyddszonen.

§ 11

Väg, som allmänt används för trafik, får ej anordnas med mindre än att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av kommunen efter hörande av miljö- och hälsovårdsnämnden. Om överens-kommelse inte kan träffas mellan väghållaren och kommunen eller miljö- och hälsovårdsnämnden skall frågan prövas av vattendomstol. Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i § § 4-6 avsedd vara omedelbart till brandkåren, miljö- och hälsovårdsnämnden och gatukontoret i kommunen anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna stadgas i 2 och 38 § § hälsovårdsstadgan (1958:663).

Om påföljd för förseelse mot föreskrifterna stadgas i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen (1918:523).

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

ULF THURESSON

Gustav Johansson

04FS 1981:34

