

Kungörelse**om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt. för Laxne, Nyköpings kommun**

utfärdad den 13 juli 1984.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Österheden 1:1, Laxne, Nyköpings kommun. Vattentäkten nyttjas för vattenförsörjningen för bebyggelsen i Laxne. Skyddsområdet finns markerat på härvid fogad karta.

Länsstyrelsen meddelar följande bestämmelser för skyddsområdet.

- §1 Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon, inre skyddszon och yttre skyddszon.
- §2 Vid vägar som används för trafik inom skyddsområdet skall upplysningsskyltar placeras. Skyltarna bör utformas och placeras i enlighet med gemensam rekommendation från statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk. Upplysningsskyltar uppsätts och bekostas av kommunen.

INOM BRUNNSZON SKALL FÖLJANDE GÄLLA:

- § 3 a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.

04FS 1984:23

- b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten
"VATTENTÄKT"

INOM INRE OCH YTTRE SKYDDSZONERNA SKALL
FÖLJANDE GÄLLA:

- §4 a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös samt i övrigt i enlighet med förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter till förordningen kommerskollegium och statens industriverk meddelat.
För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter som utfärdats av produktkontrollnämnden. Miljö- och hälso- skyddsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.
- b) Vid påfyllningsröret på varje stationär cistern för brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten:
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE".
Skylten skall tillhandahållas och bekostas av kommunen.
- e) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt.
- §5 Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga ned i marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

04FS 1984:23

- §6 Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.
- §7 Uppställning av asfaltverk och oljegrusverk får ej ske inom inre skyddszonen. Dylig uppställning inom den yttre skyddszonen kan tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelsen.
- §8 a) Grus-, sten-, sand-, ler- eller jordtäkt får inte ske djupare än 3,0 m inom inre skyddszonen och 1,0 m inom yttre skyddszonen över högsta naturliga grund- vattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
- b) Vid varje grus-, sten-, sand-, ler- eller jordtäkt skall finnas upplysningsskylt med texten:
"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE".
Skylten skall tillhandahållas och bekostas av kommunen.
- c) Sprängning i berggrunden inom inre skyddszonen får ske endast efter medgivande av kommunen.
- §9 Avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annan orenlighet får ej avläggas. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, avläggas.
- §10 Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter särskild prövning lämna dispens från skyddsbestämmelserna i denna paragraf beträffande yttre skyddszonen.

04FS 1984:23

§11 Väg, som används för trafik, får ej anordnas med mindre än att särskilda försik- tighetsmått vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av kommunen. Om överenskommelse inte kan träffas mellan väghållaren och kommunen skall frågan prövas av vattendomstol.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 4 - 6 avsedd vara omedelbart till brandkåren, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller gatukontoret i kommunen anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om tillsynen över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter stadgas i 18 kap 1 § vattenlagen.

Om påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i 21 kap 1, 3 och 4 §§ vattenlagen.

GUSTAV JOHANSSON

Eric Danell

