

22 FS 1985:2

**Utkom från
trycket den
14 febr. 1985**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten Boda 7:36, Lidens socken,
Sundsvalls kommun;**

utfärdad den 7 februari 1985.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § första stycket vattenlagen (SFS1983:291) skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Boda 7:36. Vattentäktens läge och skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd ”Skyddsområde 2 för vattentäkt i Långliden, Lidens socken, Sundsvalls kommun.

Med stöd av 19 kap 2 § andra stycket och 3 § vattenlagen meddelar länsstyrelsen följande föreskrifter som skall gälla inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, skall gälla föreskrifterna i §§2-13. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Skyddsområdet skall markeras på lämpliga ställen i enlighet med de rekommendationer som lämnas i, av statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverket och statens vägverket den 1976-05-04 gemensamt upprättad promemoria.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet som utgör del av fastigheten Boda 7:36, får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet, skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigas tillträde. Skylt uppsättes för markering av vattentäkten.

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568, ändrad och omtryckt 1977:423) om brandfarliga varor.

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av sådan vätska skall inom *inre skyddszonen* vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös och inom *yttre skyddszonen* vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks och motåtgärder kan vidtas eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, brandmyndigheten eller gatukontoret.

4 §

Uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

5 §

För förvaring, hantering och transport av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestämmelser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger lindring i kraven. Miljö och hälsoskyddsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall skall vidtagas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet enligt miljöskyddsförordningen (SFS 1981:574) föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen, medel för skadedjursbekämpning och växtutrotning samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana.

Avloppsslam får ej uppläggas eller utspridas inom *inre skyddszone*n. Uppläggning eller utspridning inom *yttre skyddszone*n får ej ske med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar sitt godkännande härtill.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inom den *yttre skyddszone*n medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszone*n får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom *yttre skyddszone*n får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

10 §

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får icke ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom *inre skyddszone*n och en meter över högsta grundvattenytan inom *yttre skyddszone*n. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och alltefter verksamhetens fortskridande utbredas på botten och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

Återfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borring eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras om de kan leda till att täta, skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen äger efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till avvikelser i övrigt.

11 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan verksamhet som avses i 10 § påbörjas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

13 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

De meddelade föreskrifter gäller från och med onsdagen den 13 februari 1985.

Nils Sjölin

Sigrid Olsson

