

**22 FS 1991:7**

**Utkom från  
trycket den  
15 mars 1991**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens föreskrifter; fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Sel 1:19, Ramsele, Sollefteå kommun;**

utfärdad den 11 januari 1991.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Sel 1:19 Ramsele socken, Sollefteå kommun. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Inom skyddsområdet skall nedanstående föreskrifter gälla.

**1 §**

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, skall gälla föreskrifterna i §§2-13. Skyddsområdet indelas i brunnsområde och skyddszon.

Skyddsområdet skall markeras i terrängen på lämpliga ställen i enlighet med de rekommendationer som lämnas i av statens naturvårdsverk, trafiksäkerhetsverket och vägverket den 4 maj 1976 gemensamt upprättad promemoria.

**2 §**

Inom brunnsområdet som utgör del av fastigheten Sel 1:13 får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Skylt uppsättes för markering av vattentäkten.

**SKYDDSZON**

**3 §**

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens naturvårdsverks författningssamling (SNFS 1990:5) med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av sådan vätska skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäckes eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, brandmyndigheten eller tekniska kontoret.

#### 4 §

Uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas i funktionsodugligt skick.

#### 5 §

För förvaring, hantering och transport av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestämmelser gälla som de som anges i statens naturvårdsverks föreskrifter om brandfarliga varor, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger lindring i kraven. Miljö och hälsoskyddsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastigheten samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall skall vidtagas.

#### 6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet enligt miljöskyddsförordningen (1989:364) föreligger.

#### 7 §

Gödsel och andra gödningsämnen, medel för skadedjursbekämpning och växtutrotning samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana samt omläggning av asfalt- eller oljegrusbeläggning.

Avloppsslam får ej uppläggas eller utspridas med mindre miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar sitt godkännande härtill.

#### 8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

## 9 §

Inom skyddszonen får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan på motsvarande sätt som enligt 8 § medge undantag härifrån, med hänsyn till de lokala förutsättningarna.

## 10§

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får icke ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszonen och en meter över högsta grundvattenytan inom yttre skyddszonen. Vid exploatering skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

Återfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrning eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras om de kan leda till att täta, skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen äger efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till avvikelser i övrigt.

## 11 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan verksamhet som avses i 10 § påbörjas.

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

## 12 §

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen, i första hand utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

## 13 §

Förseelse mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Bengt Taflin

Harry Sundström

SKYDDSGRÄNS FÖR VATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN SEL 1:19  
RANSELE, SOLLEFTEÅ KOMMUN  
DELKOPIA AV EKONOMISKA KARTAN 69686

