

Gävleborgs läns författningssamling



Länsförfattningar Länsstyrelsen

21FS 1985:2

Utkom från trycket
den 22 febr. 1985

Kungörelse

om fastställande av skyddsområden för grundvattentäkter på fastigheterna Vi 1:16, Vi 5:1, Prästbordet 1:35, Säbyggeby 20:1 och Säbyggeby 22:1 i Ockelbo, Ockelbo kommun

utfärdad den 7 februari 1985.

Enligt länsstyrelsens beslut den 27 december 1984 har skyddsområden för grundvattentäkter på fastigheterna Vi 1:16, Vi 5:1, Prästbordet 1:35, Säbyggeby 20:1 och Säbyggeby 22:1 i Ockelbo, Ockelbo kommun fastställts enligt bifogade karta. Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddsområde

§ 2

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten skall vara utförd enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6 och tillhandahållas av kommunens tekniska avdelning.

§ 3

Uttag av grus och sand eller schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 3 m över högsta grundvattenytan såvida inte länsstyrelsen efter hörande av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande härtill.

Högsta grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vägledande uppgifter om grundvattennivån kan erhållas från kommunens tekniska avdelning.

Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av kommunens tekniska avdelning med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Tekniska avdelningen får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska avdelningen så finner erforderligt.

§ 4

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drives med flytande bränsle samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

§ 5

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 6

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter får inte anordnas.

§ 7

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 8

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov ej erfordras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med författningssenlig prövning av ledningen enligt 7 § i hälsoskyddslagen. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 10

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt de anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 11

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Sådan spridning får ej ske i den omfattningen att grundvattnet påverkas. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Yttre skyddsområde

§ 12

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskydds nämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskydds nämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten skall vara utförd enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6 och tillhandahållas av kommunens tekniska avdelning.

§ 13

Uttag av grus och sand eller schaktning i övrigt får ej ske till större djup än i m över högsta grundvattenytan, Exploatören skall i samråd med miljö- och hälsoskydds nämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Vägledande uppgifter om grundvattennivån kan erhållas från kommunens tekniska avdelning.

Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålls av kommunens tekniska avdelning med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Tekniska avdelningen får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska avdelningen så finner erforderligt.

§ 14

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drives med flytande bränsle samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

§ 15

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskydds nämnden.

§ 16

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden efter hörande av byggnadsnämnd och kommunstyrelse lämnat tillstånd därtill, I samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskydds nämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

§ 17

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 18

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 19

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt de anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 20

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Sådan spridning får ej ske i den omfattningen att grundvattnet påverkas. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Allmänna bestämmelser

§ 21

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 22

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

§ 23

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av kommunstyrelsen.

Tillsynsmyndighet får ej vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

Beslutet gäller sedan den 27 december 1984.

A Tollstorp

Rune Jonsson