



Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m. utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län;

beslutade den 11 mars 2004
(dnr 2589-2003-19592).

Med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) beslutar Länsstyrelsen i Stockholms län om ändring av **punkten 106** i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län. Punkten 106 kommer därför att ha följande ändrade lydelse från och med den dag föreskrifterna träder i kraft.

106. Farleden öster om Möja (Möjaleden)

Föreskrift: Förbud mot högre fart än 12 knop för skepp i farleden öster om Möja. Det fartbegränsade området avgränsas i söder av en rät linje mellan Torpsholmens sydöstra udde 59°23,05'N, 18°51,75'O och Mariaudden på Granholmen 59°22,84'N, 18°52,8'O. Den norra begränsningslinjen utgörs av räta linjer mellan positionerna 59°25,11'N, 18°54,69'O på Lökaön, 59°24,87'N, 18°55,28'O på Svartkobb och 59°24,65'N, 18°55,37'O på Bockö.

Anslag jämte tilläggstavlor med texten "GÄLLER SKEPP" uppsättes på ovan angivna positioner på Torpsholmens sydöstra udde, vid behov på Teskär, dessutom på Lökaön och Bockö samt vid Möjaströmmen. Dessutom bör en tavla, om så är möjligt, finnas uppsatt på Svartkobb.

Skylthållare: Sjöfartsverket, 601 78 NORRKÖPING.

Sjökort: 615.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten



Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den övre tavlan utförs i någon av följande storlekar:

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Då tavlorna monteras ihop ska bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagtåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

rött 1, 2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.